



ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Автомобили



CRC - № 1

в обслуживании тормозных механизмов и общем смазывании

Bräkleen

1 Основательно очистите тормозной механизм ДО и ПОСЛЕ проведения работ. Это облегчит осмотр и обеспечит безопасное торможение.



Аэрозоль 12 x 500 мл Арт. 10347

Bräklube

2 Для предотвращения коррозии тормозного диска и приводного вала.

3 Смазывает все места трения металла о металл.

4 Очищает и смазывает все места посадки колодок в барабанных тормозах.



Аэрозоль 12 x 300 мл Арт. 10709
Тюбик 12 x 100 мл Арт. 30591

Copper Paste

5 Защищает тыльную сторону тормозных колодок от появления ржавчины и износа. Позволяет устранить скрип.



Аэрозоль 12 x 300 мл Арт. 10693
Тюбик 12 x 100 мл Арт. 10690

5-56

6 Универсальный сервисный спрей. Высвобождает ржавые и корродированные детали. Вытесняет влагу, позволяет завести влажный двигатель, предотвращает отказ электрооборудования. Смазывает, устраняет скрип и визг, высвобождает заклинившие механизмы. Защищает металлические детали от влаги, условий образования коррозии и предотвращает появление ржавчины.



Аэрозоль 12 x 400 мл Арт. 10039

1

