CRC ALU PASTE
Алюминиевая паста

Ref.: 32147 (500 ml AE)

1. Общее описание

Помогает при сборке грубых резьбовых соединений и стальных поверхностей скольжения.

2. Свойства

- Предотвращает заклинивание.
- Имеет совместимость с большими нагрузками.
- Поддерживает экстремальные медленные движения.
- Сглаживает шероховатые поверхности.
- Высокая температурная стойкость.
- Аэрозольные баллоны оборудованы двойным клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя CO_2, что позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).

3. Применение

• Шероховатые резьбовые соединения
• Направляющие рельсы
• Сборка частей с шероховатой поверхностью
• Скользящие поверхности

4. Инструкция

- Хорошо встряхните перед применением.
- Используйте только при надлежащей вентиляции.
- Не используйте на оборудовании под напряжением.
- Наносите на чистую и сухую поверхность.
- Наносите продукт в количестве, указанном производителем машинного оборудования.
- Не смешивайте с другими продуктами.
- Для удаления излишков или остатков продукта используйте один из очистителей CRC.
- **Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.**

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	Паста серого цвета
Запах	характерный
Удельная плотность (при 20°C)	0,731 г/см^3
Класс NLGI	1
Рабочая температура активного продукта	-10 -> 600°C
Испытание масла на коррозию пластин из меди (DIN 51 759)	1a
Испытание на коррозию стальных пластин (ASTM D 130-83)	0-1

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.