

CRC DRY LUBE-F (FPS)

Сухая смазка

Ref.: 20343 (400 ml AE)

1. Общее описание

Не содержащее консистентной смазки и масла, средство для смазывания деревянных, пластиковых либо металлических поверхностей. Чистое, сухое и не липкое смазочное средство с тефлоном. Термостойкость до 250°C.

2. Свойства

- Данное средство предназначено для применения в местах, где влажная смазывающая пленка не может быть использована вследствие возможных внешних условий адгезии (прилипания) пылевых и грязевых частиц.
- Прозрачное, сухое и не маслянистое средство.
- Эффективно действует в широком температурном диапазоне.
- Обеспечивает максимально низкий коэффициент трения.
- Высокая термостойкость (до 250°C).
- Безопасно для большинства резинотехнических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Перед использованием на чувствительных материалах, необходимо протестировать на небольшом участке.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован под номером 141273).



3. Применение

- Пластиковые приводы и выдвигаемые механизмы
- Точная механика
- Пневматический инструмент
- Прецизионные инструменты
- Клапаны
- Поверхностное смазывание
- Наиболее эффективно при низких скоростях и небольших нагрузках

4. Инструкция

- Наносится на чистую сухую поверхность.
- Перед использованием – хорошо встряхните баллон до тех пор, пока смесительный шарик не начнет перемещаться свободно внутри баллона.
- Распыляйте средство с дистанции приблизительно 20-30 см.
- Средство высыхает при комнатной температуре.
- Не использовать на работающем оборудовании.
- Для удаления остатков и излишков средства, используйте один из CRC очистителей.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Зарегистрированный допуск NSF	№141273 Кат. H1	
Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Белого цвета	
Запах	Характерный	
Плотность	0.73 г/см ³ (@ 20°C)	
Температурный диапазон действия активного продукта	-150°C до +260°C	
Растворимость	Средство нерастворимо в воде	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru