

CRC DRY MOLY LUBE

Сухая смазка с дисульфидом молибдена

Ref.: 20668 (400 ml AE)

1. Общее описание

Устойчивое к высокому давлению смазочное средство, образующее пленку из дисульфида молибдена (MoS₂) для смазывания мест соприкосновения металла к металлу, где не допускается влажная пленка.

2. Свойства

- Высокая термостойкость.
- Устраняет проблемы с прерывистым скольжением.
- Вытесняет воду и влагу и герметизирует.
- Обеспечивает общую защиту от коррозии.
- Предотвращает заклинивание и износ.
- Обеспечивает максимально низкий коэффициент трения.

3. Применение

- Обработка поверхности
- Рельсовые направляющие
- Резьбовые соединения
- Открытые приводные механизмы
- Железнодорожное оборудование

4. Инструкция

- Наносится на чистую сухую поверхность.
- Перед использованием – хорошо встряхните баллон до тех пор, пока смесительный шарик не начнет перемещаться свободно внутри баллона.
- Для удаления остатков и излишков средства, используйте один из очистителей CRC.
- Распыляйте средство с расстояния приблизительно 20-30 см.
- Дайте высохнуть перед повторным применением.
- Слегка располируйте застывшую пленку с помощью мягкой безворсовой ткани для улучшения характеристик.
- Не использовать на работающем оборудовании.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	жидкость	
Цвет	черный	
Запах	характерный	
Плотность	0,846 г/см ³ (@ 20°C)	



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru

Температура вспышки	-18°C	
Температурный диапазон действия активного продукта	От -150°C до +400°C	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл

www.crcrussia.ru



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru