

## CRC ECO Supercut

### Биоразлагаемая смазочно-охлаждающая жидкость

Ref.: 31911 (500 ml AE) / 31917 (5 L BU)

#### 1. Общее описание

Биоразлагаемая смазочно-охлаждающая жидкость для резания, не содержащая хлора. Используется как для железа, так и для алюминия. Охлаждает, отводя тепло от режущих инструментов. Уменьшает тепло, создаваемое трением, и удаляет стружки с поверхности резки. Защищает свежеработанные детали от появления ржавчины и в значительной мере продлевает срок эксплуатации инструмента.

Легкая биоразлагаемость продукта в соответствии с OECD 301B (Организация Экономического Сотрудничества и Развития) равна 87%.

#### 2. Свойства

- Сбалансированное смазывание и превосходное охлаждение, наличие свойств по предотвращению прилипания сварочных брызг.
- Уменьшает трение и износ в процессе резания и увеличивает срок службы инструмента.
- Способствует более точной обработке.
- Обеспечивает низкую температуру в процессе механической обработки и позволяет развивать высокие скорости обработки.
- Пакет присадок не содержит хлорных продуктов.
- Формула средства в аэрозольном баллоне содержит смесь невоспламеняющихся газов-вытеснителей, способствующих пенообразованию для быстрой теплоотдачи.
- Аэрозоли оборудованы клапаном 360° (работает в любом положении баллона) и удлинительной трубкой-насадкой для дополнительного удобства.
- Биоразлагаемость (OECD 301B): 87%.

#### 3. Применение

Превосходное смазочно-охлаждающее средство, используемое для всех типов металлов, включая латунь, медь и алюминий:

- Приводные резак, резцы, модульные фрезы
- Протяжные станки
- Шлифовальные машины
- Нарезание резьбы
- Волочение и протяжка
- Формование
- Штамповка
- Развертывание
- Распиловка
- Операции сверления и бурения

#### 4. Инструкция

- Хорошо встряхните перед использованием.
- Точно нанесите средство на обрабатываемую поверхность; чаще применяйте повторно средство для обеспечения длительного наличия пленки с целью защиты от износа и отвода тепла.
- Очистите обрабатываемую поверхность посредством CRC Industrial Degreaser или CRC Fast Dry Degreaser и нанесите, если необходимо, защитное (антикоррозионное) покрытие - с помощью CRC 3-36 или CRC SP 350 II.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия  
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – [www.crcind.com](http://www.crcind.com). За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - [www.crcind.com](http://www.crcind.com). The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

Внешний вид	Светло-янтарная жидкость
Удельный вес при 20°C	0,88 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки (в закрытом тигле по «Тагу»)	> 150°C
Кинематическая вязкость (при 40°C)	22 мм <sup>2</sup> /с
Температура застывания	< - 10°C
Биоразлагаемость (OECD 301B)	87%

**6. УПАКОВКА**

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Емкость: 2 x 5 л

[www.crcrussia.ru](http://www.crcrussia.ru)



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия  
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – [www.crcind.com](http://www.crcind.com). За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - [www.crcind.com](http://www.crcind.com). The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

[www.crcrussia.ru](http://www.crcrussia.ru)