### **CRC MARKER PAINT**

#### Маркировочная краска

Ref.: 10154 – Yellow / 10155 – Fluo Red / 10157 – Fluo Green / 10158 – Fluo Yellow / 10160 – Fluo Blue / 10162 – White / 10163 – Fuchsia Fluo / 10164 – Black / 10165 – Orange Fluo / 10167 – Fluo Violet

#### (500ml AE)

#### 1. Общее описание

CRC Marker Paint состоит из акриловых смол и термопластичных сополимеров высокого качества. Краска обеспечивает временную маркировку на различных поверхностях под покраску в разных цветах, востребованных рынком.

#### 2. Свойства

- Быстро сохнет.
- Отличная видимость, яркие цвета.
- Легкое нанесение.
- Обладает тиксотропными свойствами для легкого нанесения на вертикальные и потолочные поверхности.
- Баллоны оборудованы клапаном 360° для использования во всех положениях.
- Отличное покрытие, даже на черных поверхностях.
- Цвет и видимость сохраняются долгое время:
  - Люминесцентность сохраняется, по меньшей мере, 1 месяц.
  - Цвет исчезает спустя примерно 6 месяцев в зависимости от подложки.
- Хорощая адгезия к различным поверхностям.
- Не содержит ароматических растворителей.
- Не содержит свинец и другие тяжелые металлы.
- Может применяться на самых разнообразных окрашиваемых поверхностях.
- Маркировка выдерживает температуры ниже нуля.
- Может применяться на влажных окрашиваемых поверхностях.
- Специально разработанная крышка-аппликатор позволяет производить нанесение одним пальцем.
- Особые реологические свойства краски минимизируют необходимость во встряхивании перед использованием.

# 3. Применение

Удовлетворяет потребности для временной разметки в следующих областях:

- Общественное техническое проектирование: строительство шоссе, дорог, плотин, железных дорог, мостов.
- Топографическая разметка. Бурение нефтяных скважин. Горная добыча.
- Установка электрического, телефонного, водного и газового снабжения; телекоммуникационные кабели.
- Порты, аэропорты.
- Сельское хозяйство.
- Полиция и защита населения.
- Армия
- Спортивные события. Официальные и общественные мероприятия.
- Маркировка для геологических исследований.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия The product is manufactured by CRC Industries Europe byba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – <a href="www.crcind.com">www.crcind.com</a>. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bybawww.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcrussia.ru



- Строительство: частные и административные здания.
- Промышленность в целом.
- Все ситуации, когда нужна временная разметка с повышенной видимостью.

Поверхности, на которых может использоваться CRC Marker Paint:

• Асфальт, бетон, песок, природный и искусственный камень, древесина, металлы, пластмасса.

#### 4. Инструкция

- Перед использованием хорошо встряхните баллончик в течение, по меньшей мере, 15 секунд, до тех пор, пока смесительный шарик не начнет свободно перемещаться внутри баллона.
- Нет необходимости прочищать клапан после использования продукта.
- Не применяйте на включенном оборудовании.
- Используйте только в хорошо проветриваемом месте.

Листы безопасности (MSDS) согласно Положению EC N° 91/155/EEC со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

# 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

•• •• •• ••	
Связующий материал	Акриловый термопласт
Цвет	6 флуоресцентных цветов (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, фуксия) белый, черный, желтый
Глянец 60° (ASTM D 523, ISO 2813)	< 10%
Плотность (ASTM D 1475, ISO 2811)	1
Сухость при прикосновении (ASTM D 1640, ISO 1517)	5 минут
Полное высыхание	10 минут
Вес сухого покрытия (ASTM D 823, ISO 2808)	40 µ (двойное нанесение)
Адгезия (ASTM D 3359, ISO 2409)	2B
Покрытие поверхности	2 кв. м / 500 мл
Условия применения:	
<ul> <li>Минимальная температура окружающей среды</li> </ul>	-10°C
<ul> <li>Минимальная температура поверхности</li> </ul>	-10°C
• Максимальная относит. влажность	85%

## 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 х 500 мл



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – <a href="www.crcind.com">www.crcind.com</a>. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe byba-www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.