CRC OIL DRIP STOP
Герметик масляной системы

Ref.: 32034 (200 ml BO)

1. Общее описание
Концентрированное средство для герметичности двигателя.
Представляет собой сложную смесь активных растворителей, присадок, полимеров и поверхностно-активных веществ в минеральном масле высокой очистки.
Средство CRC Oil Drip Stop повышает и стабилизирует вязкость масла и восстанавливает состояние ломких, трескающихся сальников и резиновых прокладок, возвращая им эластичность и гибкость. Снижает расход масла и загрязнение. Совместимо со всеми типами моторных масел.

2. Свойства
- Улучшает контакт герметика с металлом.
- Уменьшает потребление масла и предотвращает протекание масла, становящиеся причиной загрязнения окружающей среды.
- Активные растворители уничтожают густую грязь и смолистые отложения.
- Предотвращает загрязнение масляной системы и таким образом уменьшает трение и износ.
- Быстро действует.
- Устраняет необходимость проведения дорогостоящего и требующего больших временных затрат капитального ремонта двигателя.
- Совместимо со всеми смазочными веществами на основе минеральных масел.
- Подходит для синтетических масел.
- Безопасно для компонентов обычного двигателя и турбо двигателя.
- Улучшает вязкость.

3. Применение
Подходит для полусинтетических минеральных и синтетических моторных масел.
- Мотоциклы
- Автомобили
- Автобусы
- Грузовики
- Лодки
- Сельскохозяйственное и садовое оборудование
- Стационарные двигатели внутреннего сгорания

4. Инструкция
- Залейте бутылку полностью в неразбавленном виде.
- Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС №1907/2006, пункт 31.

5. Основные данные продукта

Внешний вид	янтарная жидкость

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

Запах	характерный
Плотность (при 20°C)	0,91 г/см^3
Точка вспышки	> 62°C

6. Упаковка

Бутылка: 24 x 200 мл

www.crcrussia.ru