

## CRC RADIATOR SEAL

### Герметик радиатора

Ref.: 32036 (200 ml BO)

#### 1. Общее описание

Концентрированный герметик для систем охлаждения.

Эффективная комбинация отдельных волокон, компонентов, предотвращающих утечку, и ингибиторов коррозии в воде. Волокна древесного происхождения формируют в месте утечки решетку, где природные смолы и полимеры вступают в реакцию с воздухом и образуют стойкую герметическую изоляцию. Средство совместимо с распространенными охлаждающими жидкостями. Не подходит для контуров охлаждения, имеющих встроенный фильтрующий блок.



#### 2. Свойства

- Устраняет течь в радиаторе и в системах охлаждения.
- Предотвращает или значительно снижает утечку охлаждающего средства.
- Сохраняет систему охлаждения в чистоте.
- Предотвращает отложение кальция, образование ржавчины и утечку.
- Не засоряется и не образует осадка, поэтому сохраняет свои свойства в течение длительного времени.
- Способствует поддержанию оптимальной температуры двигателя.
- Продлевает срок службы двигателя.
- Герметик совместим с большинством антифризов и присадок для систем охлаждения.
- Не коррозионное, не пенящееся средство.
- Использование CRC Radiator Seal безопасно для большинства металлических и пластиковых изделий, резиновых шлангов и уплотнителей.

#### 3. Применение

Ремонт и предотвращения образования течи в системах охлаждения:

- автомобилей
- автобусов
- грузовиков
- тракторов
- лодок
- стационарных обогревательных систем

Не подходит для контуров охлаждения, имеющих встроенный фильтрующий блок.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия  
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – [www.crcind.com](http://www.crcind.com). За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - [www.crcind.com](http://www.crcind.com). The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

[www.crcrussia.ru](http://www.crcrussia.ru)

#### 4. Инструкция

- Перед использованием хорошо встряхните.
- Добавьте средство CRC Radiator Seal в холодный или теплый (но не горячий) радиатор или налейте его в теплый расширительный бачок.
- Включите обогреватель автомобиля и оставьте двигатель работать в течение 10 минут.
- При необходимости отрегулируйте уровень воды.
- Не хранить продукт при температуре ниже 0°C.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	коричневая жидкость
Удельная плотность (при 20°C)	1,04 г/см <sup>3</sup>
Запах	характерный

#### 6. Упаковка

Бутылка: 24 x 200 мл



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия  
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – [www.crcind.com](http://www.crcind.com). За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - [www.crcind.com](http://www.crcind.com). The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

[www.crcrussia.ru](http://www.crcrussia.ru)