



## KONTAKTMASSA SUPER

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KONTAKTMASSA SUPER компании Bostik – это однокомпонентная мастика на основе нефти с очень высокой способностью к теплопередаче. В данном продукте содержатся специальные наполнители, которые увеличивают теплопроводность и тем самым способствуют снижению энергопотребления. KONTAKTMASSA SUPER – это устойчивый пластичный материал, который сохраняет стабильность в широком диапазоне температур.

Применение:

Мастика KONTAKTMASSA SUPER компании Bostik используется для увеличения теплопроводных свойств между змеевиком испарителя и внутренней стенкой холодильников, морозильников, холодильных камер и другого холодильного оборудования.

Мастика KONTAKTMASSA SUPER компании Bostik обычно наносится с помощью пневматического ручного шприца, оснащенного двойной насадкой, с подачей продукта из бочек с помощью насосов или прижимных пластин.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Мастика, поддающаяся перекачиванию насосом
Цвет	Серый
Запах	Отсутствует
Срок хранения	2 года минимум
Сухой остаток	100%, без усадки
Плотность	Около 2,5 кг/литр
Теплопроводность	1,10 Вт/м °К согласно EN 12667:2001
Адгезия	Хорошо приклеивается ко всем металлическим поверхностям и к окрашенным поверхностям, в том числе порошковой краской.
Устойчивость к сползанию	Высокая
Экструдирруемость	Около 300 г/минуту при 20°C, насадка 5 мм, давление 2,5 бар.
Горючесть	Не горит.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения необходимой информации ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Несмотря на то, что вся предоставленная в настоящем документе информация является достоверной и точной, она предоставляется только в качестве общего руководства для наших клиентов. Компания не несет ответственности в случае убытков или повреждения, которые могут произойти в результате использования данной информации в силу различия условий производства и работы, а также человеческого фактора, которые находятся вне нашей компетенции. Мы рекомендуем нашим пользователям провести свои собственные испытания, чтобы подтвердить соответствие продукта.

BOSTIK AB, Страндбандсваген 22, а/я 903, 251 09 ХЕЛЬСИНБОРГ. Тел.: 042/19 50 00 Факс: 042/19 50 20  
Интернет-страница: [www.bostik.se](http://www.bostik.se) - e-mail: [info@bostik.se](mailto:info@bostik.se)