

Prep G



Описание продукта

Prep G-это грунтовка черного цвета, которая наносится для обеспечения защиты от УФ-лучей на стеклянные поверхности, не имеющие керамического покрытия, перед нанесением клеящих составов. Используется для стекла, ПММА и поликарбоната при производстве автомобилей, автобусов, железнодорожных вагонов и морского транспорта.

Способы применения

- Обработка поверхностей из стекла, не имеющих керамического покрытия.
- Заделка повреждений слоев краски на металлических основаниях.

Способ применения:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и обезжиренными. Очистку поверхностей необходимо производить при помощи очистителя Simson Cleaner I. На небольшом участке поверхности необходимо проверить, что очиститель не повреждает поверхность. Хранить упаковку с грунтовкой Prep G хорошо закрытой непосредственно до начала использования. Грунтовка Prep G вступает в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе. Тщательно встряхнуть емкость перед использованием. Не использовать ранее вскрытую емкость. Для нанесения грунтовки Prep G использовать чистую кисть, валик или войлочный аппликатор. Наносить грунтовку одним движением. Температура использования составляет от +5 °C до +30°C. Не использовать при образовании конденсата (при высокой влажности воздуха и если поверхности являются холодными). Время высыхания грунтовки Prep G составляет как минимум 5 минут. Наносить клей в течение 24 часов.

Информация об ограничении ответственности и контактная информация указаны в нижней части последней страницы настоящего технического паспорта.

Страница 1 из 2

Prep G

Технические характеристики

Сухой остаток:	Примерно 22%
Плотность:	0,99 г/мл
Время высыхания:	Не менее 5 мин (при 20°C и относительной влажности 50%)
Температура вспышки:	-1°C
Цвет:	Однородная жидкость черного цвета
Упаковка:	Бутыли по 30 мл и 250 мл

Расход:

Расход грунтовки Simson Prep G составляет примерно 1 литр на 10 м².

Хранение

Продукт Prep G может храниться в течение 9 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

Дополнительная информация

По запросу предоставляется следующая информация:

- Паспорт безопасности продукта.

Россия
ООО «Бостик»
Москва

Тел.: +7 495 787 31 71
Факс: +7 495 787 31 72

Франция
Bostik S.A.

Париж
Тел.: +33 (0) 1 74 96 91 18
Факс: +33 (0) 1 47 96 94 20

Германия
Bostik GmbH

Боргхольцхаузен
Тел.: +49 (0) 54 25/8 01-0
Факс: +49 (0) 54 25/80 11 40

Нидерланды

Bostik B.V.
'с- Хертогенбош
Тел.: +31 (0) 73 6 244 244
Факс: +31 (0) 73 6 244 344



Информация о других подразделениях компании Bostik указана на сайте www.bostik.com

Указанные числовые данные, рекомендации и меры предосторожности определены на основе наших исследований и нашего опыта, гарантия их правильности не предоставляется. Документация составлялась в установленном порядке, однако мы не несем ответственности за возможные ошибки, неточности и опечатки. Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукцию при необходимости. На основании данной информации изготовитель не несет ответственности за проведенные работы, поскольку он не может контролировать проект, качество поверхностей и условия использования продукта. Пользователю рекомендуется подтвердить возможность использования данного изделия в конкретных условиях путем самостоятельного проведения испытаний. Поставки осуществляются в соответствии с общими условиями продажи и правилами поставок.

© Bostik B.V. ST GB2009-12