

## **SITOL 1600**

## СИТОЛ 1600

## Дисперсионный клей

ТИП КЛЕЯ Поливинилацетатная дисперсия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ "Ситол 1600" является модифицированным ПВАХ

гомополимерным дисперсионным клеем для склеивания бумаги картона. Клей имеет большую открытую выдержку, поэтому он может применяться, в частности, в листовых ротационных

машинах и для склеивания бумажных этикеток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Вязкость 700....1300 мПа

(Brookfield RVT, 2/20,20°C)

Содержание сухих веществ 36 - 39%

Плотность  $1,0 - 1,10 \text{ кг/дм3 } (20^{\circ}\text{C})$ 

pH 4-6

Пленка матовая, эластичная

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ Валик, форсунка, кисть

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ Рекомендуемая температура для работы и материала

составляет +18°-25°С.

ХРАНЕНИЕ В закрытой упаковке в сухом прохладном месте, но не

ниже+1°С. Замерзает! После длительного хранения

превышающего нормальный срок, клей при необходимости

следует перемешать. Срок хранения-6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи с невысохшим клеем. Во время работы с клеем необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. На продукт имеется отдельный паспорт

безопсности, а на упаковке имеется указание по его

уничтожению.

ЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ Рабочие инструменты и установку для нанесения клея промыть водой сразу после использования. Высохший клей удалить

ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем

влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, по международному порядку не можем брать их на свою

ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической

**4/01** информации, тел: + 358 3 280 81 11.

