

СИТОМЕЛТ 2280

Термоклей на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ	Термоклей "Ситомелт 2280" применяется для склеивания корешка книг и газет на автоматических линиях переплета. Склеенный корешок возможно округлять. Клей особенно светлого цвета, почти не имеет запаха и его можно легко разрезать.
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, диск
РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	160...180°C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Цвет светлый Точка размягчения 88...96° C (DIN 52011) Вязкость 7000...10000 мПас при 160°C (Brookfield Termosel 29/10) Время открытой выдержки короткое
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	По просьбе о продукте можно получить отдельный сертификат по технике безопасности.
ХРАНЕНИЕ	В сухом и прохладном помещении. Постоянное хранение клея при температуре более +40°C вызывает слипание клеевых гранул.
ВНИМАНИЕ	Для обеспечения хорошего результата склеивания необходимо соблюдать инструкции по рекомендуемой температуре работы. Если данные температуры превышаются на длительное время, могут образовываться вредные газы. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.