

# СИТОЛ 2488

## Этенвинилацетатный дисперсионный клей

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Склеивание блока. "Ситол 2488" применяется для склеивания корешка шитого блока, клеевого переплета и изготовления блокнотов.
<b>СВОЙСТВА</b>	«Ситол 2488» представляет собой модифицированный ЭВА дисперсионный клей, который после высыхания образует очень гибкую пленку.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	<p>Вязкость ..... 10000...15000 мПас (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)</p> <p>Твердое вещество..... ок. 52...56 %</p> <p>Удельный вес..... 1,00...1,10 кг/дм<sup>3</sup></p> <p>Значение pH..... 4...6</p> <p>Пленка ..... прозрачная, гибкая</p>
<b>МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ</b>	Валик
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25°C.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения - 6 месяцев.
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.
<b>ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<p>Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.</p> <p>С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 3 280 81 11.</p>