СИТОЛ 2864

Этенвинилацетатный дисперсионный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Ситол 2864» представляет собой сборочный клей, применяемый в изготовлении папок.

СВОЙСТВА

«Ситол 2864» представляет собой ЭВА дисперсионный клей, который подходит для приклеивания пленки ПВХ, текстильных материалов и бумажных покрытий к материалам с волокнистой основой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	3000…4500 мПас (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Твердое вещество	ок. 53…57 %
Удельный вес	1,00…1,10 кг/дм^3
Значение pH	4…6
Пленка	почти прозрачная, гибкая

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ Валик

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая температура для работы и материала +18…+25°C.

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения - 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Хорошая вентиляция должна быть обеспечена во время работы. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 3 280 81 11.

4/01