

СИТОЛ 4110

Дисперсионный клей на основе ПВА

ОБЛАСТЬ	Ситол 4110 применяется для склеивания боков гофрокартонных коробок.
ПРИМЕНЕНИЯ	
СВОЙСТВА	Ситол 4110 представляет собой быстросхватывающий ПВА дисперсионный клей для различных назначений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Вязкость.....2000...2600 мПас (Brookfield RVT, 3/20, 20°C) Твердое вещество48 % Удельный вес1,00...1,10 кг/дм ³ Значение pH4 Пленкапрозрачная
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, форсунка, диск
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	Рекомендуемой температурой для работы и материала является +18...+25°C.
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения - 6 месяцев.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	Рабочие инструменты очистить водой сразу после применения. Высохший клей удаляется ксилолом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество клеенамазочных работ и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.