

СИТОЛ 4280

Дисперсионный клей на основе ПВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Ситол 4280 представляет собой дисперсионный клей на основе ПВА, который применяется для склеивания бокового шва гофрокартонных коробок.
СВОЙСТВА	Ситол 4280 обладает хорошими свойствами для нанесения валиком.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Вязкость2000...3000 мПас (Brookfield RVT, 3/20, 20°C) Твердое вещество.....ок. 55 % Удельный вес1,07 кг/дм ³ (20°C) Значение рНок. 4 Пленкапрозрачная
МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ	Валик, форсунка, диск.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25°C.
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения - 6 месяцев.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	Рабочие инструменты очистить водой сразу после применения. Высохший клей удаляется ксилолом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество клеенамазочных работ и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.