СИТОЛ 4825

Модифицированный крахмальный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

”Ситол 4825” предназначен для склеивания дна бумажных небольших мешков, используемых, напр. в магазинах.

СВОЙСТВА

Клей имеет хорошие свойства к нанесению валиком и устройство нанесения легко чистить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	80 000 … 120 000 мПас (Brookfield Helibath TE/10, 20°C)
Твердое вещество	ок. 27 %
Значение pH	6,5…8
Пленка	мутная, твердая

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Фасонный валик

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая температура для работы и материала +18…+25°C.

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения - 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По просьбе о продукте можно получить отдельный сертификат безопасности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования до высыхания клея.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. бесплатной горячей линии по России: +7 800 333 3033.

1/04