СИТОЛ 7200

Казеиновый клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей ”Ситол 7200” применяется для наклеивания бумажных этикеток на стеклянные бутылки на автоматических линиях наполнения.

СВОЙСТВА

Ситол 7200 подходит для наклеивания бумажных этикеток на стеклянные и металлические поверхности.
Клей хорошо прилипает к мокрой поверхности и выдерживает воду от конденсации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	55000…85000 мПас (Brookfield RVT, 7/20, 20°C)
Твердое вещество	ок. 37…41 %
Значение pH	7…8
Пленка	мутная

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ Валик

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая температура для работы и материала +18…+25°C. Температура нанесения клея 20-30ºC.

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать лишнего контакта кожи со свежим клеем.
Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы.
По просьбе о продукте можно получить отдельный бюллетень по технике безопасности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить водой сразу до высыхания клея.
Высохший клей удаляется, напр., щелочным моющим средством.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 3 280 81 11.

8/01