SITOMELT EVO 10

Клей-расплав для производства упаковок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitomelt EVO 10 подходит для склеивания бумаги, гофркартона, картона и картона с PE-покрытием, например, в пищевой промышленности

КАЧЕСТВА

Sitomelt EVO 10 - бесцветный и не имеющий запаха быстро схватывающийся упаковочный клей. Использование Sitomelt EVO 10 позволяет снизить расход клея, также необходимость профилактического обслуживания клеящего оборудования снижается. У клея хорошая температурная стабильность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет	белый
Температура размягчения	106...114℃ (DIN 52011)
Вискозитетность	800...1200 mPas, 160℃, 100 s^{-1}.
Открытое время	средней продолжительности

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Форсунка, диск

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура материала 150…180℃

УПАКОВКА

мешок, 10 кг

БЕЗОПАСНОСТЬ

На продукт можно получить паспорт безопасности. Инструкции по утилизации - на упаковке.

ХРАНЕНИЕ

В сухом прохладном месте. Длительное хранение при температуре выше +40℃ может вызвать слипание гранул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемых условий работы следует придерживаться в целях получения наилучшего результата клеевых работ. Если данные температуры превышаются в течение длительного времени, то возможно образование вредных газов. При работе с клеем следует обеспечить достаточную вентиляцию.

Наши рекомендации основываются на наших экспериментах и накопленном опыте. Т.к. мы не можем повлиять на правильность выполнения работ, мы берем на себя ответственность только за качество продукции.

KIILTO OY • PL/BOX 250, FI-33101 TAMPERE, FINLAND • PUH./TEL +358 (0)207 710 100 • FAX +358 (0)207 710 101
WWW.KIILTO.COM • Y-TUNNUS/VAT NO. FI21597563 • BUSINESS ID 2159756-3 • KOTIPAIKKA/REG. OFFICE: LEMPÄÄLÄ

Дополнительная информация +358 207 710 100 или www.kiilto.com

11/08