

КЕСТО ТРЕННМИТТЕЛЬ 2000

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кесто Треннмиттель 2000 имеет высокую вязкость и предупреждает прилипание проступающего клея к прижимным пластинам пресса. Средство представляет из себя восковую эмульсию без силикона и масла. Высохшая пленка отторгает клей. Кесто Треннмиттель 2000 не повреждает металлические и резиновые поверхности и не затрудняет дальнейшей обработки поверхности, например, покрытие лаком.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кесто Треннмиттель 2000 наносится шпателем или волокнистой тканью ровным слоем на поверхности прижимных пластин. Средству дают высохнуть в течение ночи или же ускоряют процесс высыхания путем повышения температуры пластин до +60°C.

Если же средство при сжатии остается еще жидким, то оно может впитываться в поверхности склеиваемых материалов, и тем самым, затруднять последующую обработку.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания средства на кожу. После промывки рабочего инструмента воду можно сливать в канализацию. На продукт имеется отдельный паспорт безопасности. Инструкции по утилизации – на упаковке продукта.

ХРАНЕНИЕ

Средство сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре + 20 °С
24 месяца. Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Согласно международных принципов работы, мы отвечаем только за стабильность качества. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, таким образом, не можем брать их на свою ответственность.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)207 710 100 или см. сайт: www.kiilto.com, www.kiilto.ru Тел. бесплатной горячей линии по России: +7 800 333 3033

