

СИТОЛ 2303 синий

Дисперсионный клей на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей Ситол 2303 синий применяется для склеивания бокового шва гофрокартонных коробок.
СВОЙСТВА	Ситол 2303 синий представляет собой быстросхватывающийся дисперсионный клей для бокового шва гофрокартонных коробок, который после высыхания образует светлосиний клеевой шов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Вязкость2300...3800 мПа·с (Brookfield RVT, 3/20, 20°C) Твердое вещество.....53,5...57,5 % Удельный вес.....1,00...1,10 кг/дм ³ Значение pH.....5...7 Пленкагибкая, мутная
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, форсунка
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25°C.
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.
ОЧИСТКА	Рабочие инструменты очистить водой сразу после применения. Высохший клей удаляется ксилолом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество клеенамазочных работ и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.