



SITOMELT 1205

Клей-расплав на основе EVAC

СВОЙСТВА

Sitomelt 1205 представляет собой клей-расплав белого цвета, который особенно хорошо подходит для объектов, где необходимы светлый клеевой шов и отсутствие запаха клея.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitomelt 1205 используется в производстве фильтровальной ткани и нетканого полотна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Цвет	белый
Точка размягчения	99 °C (DIN 52011)
Вязкость	3500 мПас, 160 °C
Время открытой выдержки	среднее
Температура применения	140...170 °C
Способы нанесения	форсунка, щелевая форсунка, валик

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в оригинальной упаковке при температуре не выше +40 °C. Срок хранения 24 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте, и, в соответствии с международными принципами работы, мы отвечаем только за стабильность качества продукта. Окончательный результат всегда зависит от условий проведения работ, таких как влажность и температура материалов и воздуха, количество нанесенного клея и предварительная обработка материалов. Поэтому указанные нами параметры следует принимать только как основополагающие. Для того, чтобы удостовериться в эффективности продукта, следует предварительно протестировать соответствующим образом новые материалы, производственное оборудование и методы работы до начала использования продукта в производственном масштабе.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

Тел.бесплатной горячей линии по России **+7 800 333 3033**

12/14