



# SITOMELT 1250

## Клей-расплав на основе EVAC

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitomelt 1250 представляет собой клей-расплав, который применяется для приклеивания нетканых текстильных материалов на PE и склеивания нетканых текстильных материалов между собой. Особенно хорошо подходит для роликового клеенаносящего оборудования.

### СВОЙСТВА

Клей Sitomelt 1250 используется для ламинирования нетканых текстильных материалов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	желтоватый
Точка размягчения	65°C (DIN 52011)
Вязкость	700 мПа при 160°C, 100 s <sup>-1</sup>
Время открытой выдержки	длительное
Температура применения	140...170°C
Методы нанесения	валик, форсунка

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности можно получить по запросу

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в оригинальной упаковке при температуре не выше +40°C. Срок хранения 24 месяца.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте, и, в соответствии с международными принципами работы, мы отвечаем только за стабильность качества продукта. Окончательный результат всегда зависит от условий проведения работ, таких как влажность и температура материалов и воздуха, количество нанесенного клея и предварительная обработка материалов. Поэтому указанные нами параметры следует принимать только как основополагающие. Для проверки эффективности продукта особенно при переходе на новые материалы, производственное оборудование и методы работы следует осуществить надлежащее тестирование до начала использования продукта в производственном масштабе.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

Тел.бесплатной горячей линии по России **+7 800 3333033**