

СИТОМЕЛТ 1570

Клей – расплав на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Клей “Ситомелт 1570” является очень быстро схватывающим упаковочным клеем- расплавом, который применяется для склеивания бумаги, картона и гофрированного картона. Клей имеет хорошую прочность в горячем виде.

**СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ
РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА** Форсунка, диск, переходное устройство
160°-180°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	- желтый
Точка размягчения	- 110°-120°С(Din52011)
Вязкость	- 1000-1700мПа при 160°С (Брукфильд РТВ Термосел 21/20)
Время открытой выдержки –	8-9 секунд
Время схватывания при толщине слоя в 1мм	0,4сек.
Предел прочности	4,4mPas

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ** На продукт имеется отдельный паспорт безопасности, а на упаковке имеется указание по уничтожению продукта.

ХРАНЕНИЕ В сухом прохладном помещении. Продолжительность хранения клея при температуре выше+40°С вызывает слипание гранул клея друг к другу.

ВНИМАНИЕ Для получения хорошего результата при склеивании рекомендуется соблюдение указанных температурных режимов. Если указанные температуры будут превышать в течение продолжительного времени, то могут образоваться вредные газы. Необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы , однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и , следовательно , не можем брать их под свою ответственность

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации ,
тел : + 358 3 280 81 11.