



SITOMELT 2505

Клей-расплав на основе EVAC

СВОЙСТВА

Sitomelt 2505 представляет собой быстросхватывающий светлый клей-расплав, обладающий сравнительно долгим временем открытой выдержки и почти не имеющий запаха. Клей изготовлен из сырья, подходящего для применения в упаковках продуктов питания в соответствии с FDA 175.105.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitomelt 2505 используется на быстрых переплёточных линиях для бокового склеивания, а также для склеивания и закрытия пищевых упаковок на упаковочных автоматах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Цвет	бесцветный
Точка размягчения	73 °C (DIN 52011)
Вязкость	1700 мПас, 160 °C, 100 s ⁻¹
Время открытой выдержки	среднее
Температура применения	150...180 °C
Методы нанесения	форсунка, диск, передвижное устройство

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в оригинальной упаковке при температуре не выше +40 °C. срок хранения 24 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте, и, в соответствии с международными принципами работы, мы отвечаем только за стабильность качества продукта. Окончательный результат всегда зависит от условий проведения работ, таких как влажность и температура материалов и воздуха, количество нанесенного клея и предварительная обработка материалов. Поэтому указанные нами параметры следует принимать только как основополагающие. Для проверки эффективности продукта особенно при переходе на новые материалы, производственное оборудование и методы работы следует осуществить надлежащее тестирование до начала использования продукта в производственном масштабе.

По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

Тел. бесплатной горячей линии по России **+7 800 333 3033**.