СИТОМЕЛТ Т 3921

Липкий термоклей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

”Ситомелт Т 3921” предназначен для липкого склеивания. Применяется для производства стикеров.

СВОЙСТВА

Липкий термоклей. Клей упакован в пластиковой пленке, которую можно расплавлять вместе с клеем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	желтоватый / прозрачный	
Точка размягчения	ок. 75° С	
Вязкость	при 160°С	1800 мПас
	при 170°С	1300 мПас
	при 180°С	1000 мПас

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Сопло

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

150…170°С

УПАКОВКА

15 кг гофрокартонная коробка

ХРАНЕНИЕ

В сухом и прохладном помещении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для обеспечения хорошего результата склеивания необходимо соблюдать инструкции по рекомендуемой температуре работы.
Если данные температуры превышаются на длительное время, могут образовываться вредные газы.
Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 3 280 81 11.

3/03