

## СИТОМЕЛТ В150

### Термоклей для низких температур

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Клей «Ситомелт В 150» применяется для склеивания бумаги, картона и гофрированного картона.	
<b>СВОЙСТВА</b>	Ситомелт «В 150» представляет собой клей-расплав для упаковок, который может применяться при более низких температурах, чем принято с обычными клеями-расплавами.	
<b>СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ</b>	Форсунка, валик	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b>	120°...150°C	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	Цвет	желтоватый
	Вязкость	900...1400 мПа при 140°C (Брукфильд Термосел 21/20)
	Точка размягчения	87°...96°C (DIN 52011)
	Время открытой	средней продолжительности (130°C)
	Выдержки	
<b>УПАКОВКА</b>	10 кг мешок	
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	На продукт имеется отдельный паспорт по технике безопасности.	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	В сухом прохладном помещении. Продолжительность хранения клея при температуре выше +40°C вызывает слипание гранул клея друг к другу.	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<p>Для получения хорошего результата при склеивании рекомендуется соблюдение указанных температурных режимов. Если указанные температуры будут превышать в течение продолжительного времени, то могут образоваться вредные газы. Необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию.</p> <p>Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их под свою ответственность.</p> <p>По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.</p>	