

ВЕРТЕКС К 810

Клей для обивки мебели

СВОЙСТВА	Вертекс К 810 представляет собой контактный клей для обивки мебели. Клей не содержит толуола и лишь маленькое количество н-гексана.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	- обивка мебели
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<p>Тип клея растворительный клей с полихлоропреновой основой</p> <p>Цвет красный или бесцветный</p> <p>Метод нанесения клея..... устройство для напыления с соплом 1,2...1,6 мм</p> <p>Количество клея 100...200 г/м²</p> <p>Распределительное давление 4...5 бар</p> <p>Давление клея 1...2 бар</p> <p>Время контактной склеиваемости 2...60 мин.</p> <p>Температура помещения, материала и клея +18...22°C</p> <p>Растворитель Растворитель "Кесто № 6"</p>
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Клей наносится на обе склеиваемые поверхности. Клей должен несколько сохнуть, потом поверхности прижимаются друг к другу.
УПАКОВКА	20 л, 200 л
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	<p>Продукт содержит легкоиспаряющиеся, воспламеняющиеся растворители. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы. Изолировать от источников запала, особенно от источников статического электричества и искробразующего электрооборудования.</p> <p>Избегать контакта кожи со свежим клеем (может вызывать экзему и раздражение кожи). Не пускать продукт в канализацию. Закрывать упаковку сразу после применения. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.</p>
ХРАНЕНИЕ	Клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке в комнатной температуре не менее 12 месяцев. ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. После длительного хранения клей перемешать перед применением.
ВНИМАНИЕ	<p>При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.</p> <p>Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.</p> <p>С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.</p>