СИТОМЕЛТ 2520

Термоклей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей ”Ситомелт 2520” представляет собой быстросхватывающий термоклей, который имеет сравнительно долгое время открытой выдержки.
Клей подходит для применения на автоматических линиях переплета с большой скоростью для приклеивания первой и последней страниц книги к обложке, а также для оформления и закрытия продовольственных упаковок на автоматических упаковочных линиях.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Диск, сопло

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

150…180°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	светложелтый
Точка размягчения	108…116° C (DIN 52011)
Вязкость	1900…2800 мПас при 160°C (Brookfield Termosel 21/20)
Время открытой выдержки	долгое

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

По просьбе о продукте можно получить отдельный сертификат безопасности.

ХРАНЕНИЕ

В сухом и прохладном помещении. Постоянное хранение клея при температуре более +40°C вызывает слипание клеевых гранул.

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения хорошего результата склеивания необходимо соблюдать инструкции по рекомендуемой температуре работы.
Если данные температуры превышаются на длительное время, могут образовываться вредные газы.
Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 3 280 81 11.

10/99