



PRIMER 150

Страницы: 1 из 1**Технические данные:**

Основа	Синтетические смолы
Твердение	Физическое высыхание
Цвет	Бесцветный
Плотность	0,93 г/см ³
Время высыхания	Ок 60 минут (при 20°Ц / 65% RH)
Температура использования	От +5 °Ц до +25 °Ц
Расход	Ок. 0,2 л/м ²
Упаковка	Банка 250 мл, 1 л

**Применение:**

Грунтовка для деревянных, бетонных, каменных, керамических поверхностей перед использованием силиконовых и гибридных герметиков.

Хранение:

12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от мороза.

Инструкция по применению:

Поверхность должна быть сухая, чистая, не загрязнена пылью, мусором или слоем ослабляющим адгезию.

Наносить равномерным слоем при помощи кисти минимум 60 мин, максимум 4 часа перед использованием герметика.

Меры безопасности:

Соблюдать требования повседневной гигиены. Обеспечить хорошую вентиляцию места работы.

Описание продукта:

Primer 150 – препарат для грунтовки пористых поверхностей.

Улучшает адгезию силиконовых и гибридных герметиков к пористым поверхностям.

Связывает и очищает поверхности от пыли и мусора.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание